Husqvarna

2023

Metsä- ja puutarhatuotteet

Varusteet ja palvelut ulkotöistä nauttiville



TEE PUUTARHASTASI ENTISTÄKIN VIIHTYISÄMPI

Nauti palkitsevasta puutarhakaudesta innovatiivisten uutuuksien ja älykkäiden toimintojen kanssa



UUSI HUSQVARNA ASPIRE™

Nauti fiksummasta puutarhanhoidosta kompaktien ja tehokkaiden työkalujen avulla

Husqvarna Aspire™ on uusi valikoima tehokkaita puutarhatyökaluja, joiden pienikokoinen, mukautuva muotoilu ja älykkäät yksityiskohdat tekevät puutarhanhoidosta miellyttävää. 18 V:n **POWER FOR ALL** -akkujärjestelmä takaa johdottoman käyttömukavuuden ja erinomaisen suorituskyvyn. Ihanteellinen käyttäjille, jotka haluavat pitää oman pienen puutarhansa mahdollisimman kauniina mahdollisimman vähällä vaivalla.

ASPIRE™ -VALIKOIMA

TUOTTEET

UUTUUS AUTOMOWER® ASPIRE™ R4 — AKKU



- 400 m²
- 25 / 15 %
- 20–45 mm
- 8 kg

- Automower® Connect Wi-Fi
- Voidaan pestä letkulla
- Järjestelmällinen käytävän leikkaaminen
- Yhteensopiva Husqvarna Aspire™ -säilytysjärjestelmän kanssa
- Digitaalinen perehdytys helpottaa asennusta

Aspire™ R4, 970 56 85–21

Suositeltu asennussarja: Pieni, 967 97 21–01

UUTUUS RUOHONLEIKKURI ASPIRE™ LC34-P4A — AKKU



- 500 W
- 34 cm
- 30–65 mm
- 12 kg

- PowerBoost™
- Kompakti ja taitettava
- Yhteensopiva Husqvarna Aspire™ -säilytysjärjestelmän kanssa
- 18 V:n POWER FOR ALL Alliance -akku
- Digitaalinen perehdytys

Aspire™ LC34-P4A, 970 64 83–01 ilman akkua ja laturia

Aspire™ LC34-P4A, 970 64 83–03 sis. akku ja laturi

UUTUUS TRIMMERI ASPIRE™ T28-P4A — AKKU



- 28 cm
- 2,6 kg

- Kaksoissiimat
- Pienikokoinen ja tehokas
- Yhteensopiva Husqvarna Aspire™ -säilytysjärjestelmän kanssa
- 18 V:n POWER FOR ALL Alliance -akku
- Digitaalinen perehdytys

Aspire™ T28-P4A, 970 62 02–02 ilman akkua ja laturia

Aspire™ T28-P4A, 970 62 02–04 sis. akku ja laturi

UUTUUS PENSASLEIKKURI ASPIRE™ H50-P4A — AKKU



- 50 cm
- 2 800 leikkuuta/min
- 2,9 kg

- Suuri leikkuunopeus ja lehdenkeräin
- Kompakti ja kevyt
- Yhteensopiva Husqvarna Aspire™ -säilytysjärjestelmän kanssa
- 18 V:n POWER FOR ALL Alliance -akku
- Digitaalinen perehdytys

Aspire™ H50-P4A, 970 62 03–02 ilman akkua ja laturia

Aspire™ H50-P4A, 970 62 03–04 sis. akku ja laturi

UUTUUS PUHALLIN ASPIRE™ B8X-P4A — AKKU



- 8 N
- 10 m³/min
- 2,0 kg

- Kolme nopeusasetusta
- Suuri puhallusvoima
- Yhteensopiva Husqvarna Aspire™ -säilytysjärjestelmän kanssa
- 18 V:n POWER FOR ALL Alliance -akku
- Digitaalinen perehdytys

Aspire™ B8X-P4A, 970 62 04–02 ilman akkua ja laturia

Aspire™ B8X-P4A, 970 62 04–04, sis. akku ja laturi

UUTUUS PUUTARHASAHA ASPIRE™ P5-P4A/PE5-P4A — AKKU



- 1/4"
- 13 cm
- 5 m/s
- 1 250–1 700 mm
- 1,5 kg

- Irrotettava varsi, jonka ulottuvuus on 1,7 metriä
- Pienikokoinen ja tehokas
- Yhteensopiva Husqvarna Aspire™ -säilytysjärjestelmän kanssa
- 18 V:n POWER FOR ALL Alliance -akku
- Digitaalinen perehdytys

Aspire™ P5-P4A/PE5-P4A, 970 62 14–02 sis. jatkovarren, ilman akkua ja laturia

Aspire™ P5-P4A/PE5-P4A, 970 62 14–05 sis. jatkovarren, akun ja laturin

Aspire™ P5-P4A/PE5-P4A, 970 62 13–02 ilman jatkovartta, akkua ja laturia

Aspire™ P5-P4A/PE5-P4A, 970 62 13–05 sis. akun ja laturin, ilman jatkovartta

AKUT JA LATURIT

UUTUUS AKKU P4A 18-B45/ P4A18-B72



P4A 18-B45:
- Kompakti ja kevyt
- Ergonominen muotoilu
- 18 V:n POWER FOR ALL Alliance
- Digitaalinen perehdytys

P4A 18-B72:
- Kompakti ja kevyt
- Ergonominen muotoilu
- Enemmän tehoa ja pidempi käyttöaika
- 18 V:n POWER FOR ALL Alliance
- Digitaalinen perehdytys

P4A 18-B45, 970 60 08–01, 45 Wh, 0,36 kg

P4A18-B72, 970 60 09–01, 72 Wh, 0,66 kg

UUTUUS LATURI P4A18-C70



- Kompakti
- Kaksi merkkivaloa
- 18 V:n POWER FOR ALL Alliance
- Digitaalinen perehdytys

P4A18-C70, 970 60 10–01, 70 W, 0,4 kg

SÄILYTYSRATKAISU

UUTUUS ASPIRE™-SÄILYTYSKISKO



- Pienikokoinen
- Kestävää alumiinia
- Premium-muotoilu

Aspire™-säilytyskisko, 536 65 57–01

UUTUUS ASPIRE™-SÄILYTYSHYLLY



- Pienikokoinen
- Vankka ja kestävä
- Premium-muotoilu
- Tilaa akulle ja laturille

Aspire™-säilytyshylly, 536 65 60–01

UUTUUS ASPIRE™-SÄILYTYSKOUKKUSARJA



- Monikäyttöinen
- Vankka ja kestävä
- Premium-muotoilu
- Sisältää viisi koukkua

Aspire™-säilytyskoukkusarja, 536 65 60–01

ROBOTTIRUOHONLEIKKURIT

X-SARJA

AUTOMOWER® 435X AWD

AKKU



- 3 500 m²
- 70/50 %
- 30–70 mm
- 17,3 kg

- Automower®-neliveto – erinomainen kaltevuus-/maasto-suorituskyky
- Automower® Zone Control ja AIM-tekniikka
- Automower®-ohjaus AIM-tekniikalla
- Kääntyvä rungon takaosa
- Automower® Connect*

Automower® 435X AWD, 967 85 33–21

Suositeltu asennussarja: Suuri (L-koko), 967 97 23–01

UUTUUS

AUTOMOWER® 450X NERA

AKKU



- 5 000 m²
- 50/25 %
- 20–60 mm
- 14,9 kg

- Lisävaruste kaapelitonta asennusta varten
- Esteen välttäminen
- Automower® Zone Control ja AIM-tekniikka
- Automower®-ohjaus AIM-tekniikalla
- Automower® Connect*

Automower® 450X, 970 53 53–21

Suositeltu asennussarja: Suuri, 967 97 23–01 tai Husqvarna EPOS™ -lisäosasarja 970 66 34 01

UUTUUS

AUTOMOWER® 430X NERA

AKKU



- 3 200 m²
- 50/25 %
- 20–60 mm
- 14,5 kg

- Lisävaruste kaapelitonta asennusta varten
- Esteen välttäminen
- Automower® Zone Control ja AIM-tekniikka
- Automower®-ohjaus AIM-tekniikalla
- Automower® Connect*

Automower® 430X, 970 53 52–21

Suositeltu asennussarja: Suuri, 967 97 23–01 tai Husqvarna EPOS™ -lisäosasarja 970 66 34 01

AUTOMOWER® 415X

AKKU



- 1 500 m²
- 40/15 %
- 20–50 mm
- 9,7 kg

- Automower® Zone Control ja AIM-tekniikka
- Automower®-ohjaus AIM-tekniikalla
- Automower® Connect*
- GPS-avusteinen navigointi
- Järjestelmällinen käytävien leikkuu

Automower® 415X, 970 47 17–21

Suositeltu asennussarja: Keskisuuri (M-koko), 967 97 22–01

AUTOMOWER® 405X

AKKU



- 600 m²
- 40/15 %
- 20–50 mm
- 9,7 kg

- Automower® Zone Control ja AIM-tekniikka
- Automower®-ohjaus AIM-tekniikalla
- Automower® Connect*
- GPS-avusteinen navigointi
- Järjestelmällinen käytävien leikkuu

Automower® 405X, 970 45 62–21

Suositeltu asennussarja: Pieni, 967 97 21–01

MUUT MALLIT

UUTUUS

AUTOMOWER® 320 NERA

AKKU



- 2 200 m²
- 50/25 %
- 20–60 mm
- 12,6 kg

- Lisävaruste kaapelitonta asennusta varten
- Automower® Connect Wi-Fi
- Haastavan maaston hallinta
- GPS-avusteinen navigointi

Automower® 320 NERA, 970 53 51–21

Suositeltu asennussarja: Keskikokoinen, 967 97 22–01 tai Husqvarna EPOS™ -lisäosasarja 970 66 34 01

AUTOMOWER® 315 Mark II

AKKU



- 1 500 m²
- 40/15 %
- 20–50 mm
- 9,4 kg

- Automower® Connect@Home
- Järjestelmällinen käytävien leikkuu
- Automaattinen käytävähallinta
- Voidaan pestä letkulla
- Sääajastin

Automower® 315 Mark II, 970 52 68–21

Suositeltu asennussarja: Keskisuuri (M-koko), 967 97 22–01

AUTOMOWER® 310 Mark II

AKKU



- 1 000 m²
- 40/15 %
- 20–50 mm
- 9,4 kg

- Automower® Connect@Home
- Järjestelmällinen käytävien leikkuu
- Automaattinen käytävähallinta
- Voidaan pestä letkulla
- Sääajastin

Automower® 310 Mark II, 970 52 67–21

Suositeltu asennussarja: Keskisuuri (M-koko), 967 97 22–01

AUTOMOWER® 305

AKKU



- 600 m²
- 40/15 %
- 20–50 mm
- 9,4 kg

- Automower® Connect@Home
- Järjestelmällinen käytävien leikkuu
- Automaattinen käytävähallinta
- Voidaan pestä letkulla
- Sääajastin

Automower® 305, 967 97 40–21

Suositeltu asennussarja: Pieni, 967 97 21–01

LISÄTIETOJA AUTOMOWER®-VALIKOIMASTA
Lue lisää robottiruohonleikkurivalikoimastamme ja lisävarusteista osoitteessa husqvarna.com/Automower.

AMMATTIKÄYTTÖÖN

AUTOMOWER® 535 AWD

AKKU



- 3 500 m²
- 70/50 %
- 30–70 mm
- 17,0 kg

- Huippuluokan suorituskyky rinteissä/epätasaisissa maastoissa – neliveto
- Suurille ja vaativille nurmialueille
- Automower® Zone Control ja AIM-tekniikka
- Automower®-ohjaus AIM-tekniikalla
- Varoitusvalot
- Turvallista nurmikonleikkuuta jyrkissä rinteissä
- Satunnainen leikkuukuvio
- Husqvarna Fleet Services™*

Automower® 535 AWD, 967 85 34–21

AUTOMOWER® 550 EPOS™

AKKU



- 5 000 m²
- 45/15 %
- 20–60 mm
- 14,4 kg

- Husqvarnan EPOS™-teknologia (ei rajakaapelia)
- Järjestelmällinen tai satunnainen leikkuukuvio
- Joustava ja vankka asennus
- Suurille ja vaativille nurmialueille
- Varoitusvalot
- Viiteasema tarvitaan (lisävaruste)
- Husqvarna Fleet Services™*

Automower® 550 EPOS™, 970 46 53–21

AUTOMOWER® 550

AKKU



- 5 000 m²
- 45/15 %
- 20–60 mm
- 13,5 kg

- Suurille ja vaativille nurmialueille
- GPS-avusteinen navigointi
- Esteiden etätunnistus
- Sähköinen korkeudensäätö
- Automower® Club Solution -toiminto
- Satunnainen leikkuukuvio
- Husqvarna Fleet Services™*

Automower® 550, 967 65 02–21

AUTOMOWER® 520

AKKU



- 2 400 m²
- 45/15 %
- 20–60 mm
- 13,3 kg

- Suurille ja vaativille nurmialueille
- GPS-avusteinen navigointi
- Sähköinen korkeudensäätö
- Satunnainen leikkuukuvio
- Husqvarna Fleet Services™*

Automower® 520, 967 66 21–21

* Vaatii matkapuhelinyhteyden paikalliselta operaattorilta. Sisältää käyttöiän kattavan datayhteyden (10 vuotta). (Huomaa, että voimme taata vain itse tuotteen toiminnan, emme kolmannen osapuolen datayhteyden toimintaa tai verkon kattavuutta.)

** Edellyttää riittävää satelliittien peittoaluetta ja järjestelmällistä leikkausta.

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETUSTA AUTOMOWER®-VALIKOIMASTA Lue lisää ammattikäyttöön tarkoitetusta robottiruohonleikkurivalikoimastamme ja lisävarusteista osoitteessa husqvarna.com/ProRoboticMowers.



ESITTELYSSÄ HUSQVARNA CEORA™

Itsenäinen ratkaisu, joka on suunniteltu suurten nurmialueiden hoitoon. Lisätietoja on osoitteessa husqvarna.com/Ceora

Työskentelyalueen kapasiteetti, m² (+/- 20 %) | Rinteen suurin kaltevuus, keskellä/rajalla, % | Leikkuukorkeus, min.–maks., mm | Paino, kg

RUOHONLEIKKURIT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA LC 137i

AKKU



- 500 W
- 37 cm
- 25–75 mm
- 15 kg

- savE™ ja PowerBoost™
- Työnnettävä
- Keruu, BioClip™ ja taaksepuhallus

LC 137i, 970 50 09–01, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA LC 142iS /142i

AKKU



- 550 W
- 42 cm
- 25–75 mm
- 19/17 kg

- savE™ ja PowerBoost™
- Vetävä, yksinopeuksinen / työnnettävä
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

LC 142iS, 970 54 19–01, ilman akkua ja laturia

LC 142i, 970 54 18–01, ilman akkua ja laturia

UUTUUS

HUSQVARNA LB 144i

AKKU



- 750 W
- 44 cm
- 25–75 mm
- 16 kg

- savE™ ja PowerBoost™
- Työnnettävä
- BioClip™

LB 441i, 970 64 82–01, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA LC 141C

JOHDOLLINEN



- 1 800 W
- 41 cm
- 25–75 mm
- 20,5 kg

- Työnnettävä
- Keruu, BioClip™ ja taaksepuhallus

LC 141C, 967 09 93–01

HUSQVARNA LC 140SP / LC 140P

BENSIINI



- 123 cm³
- 1,95 kW @ 3 000 r/min
- 40 cm
- 25–75 mm
- 27/25 kg

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen / työnnettävä
- Keruu ja taaksepuhallus

LC 140SP, 970 48 82–01

LC 140P, 970 48 81–01

HUSQVARNA LB 146

BENSIINI



- 139 cm³
- 2,2 kW @ 2 900 r/min
- 46 cm
- 35–70 mm
- 22 kg

- Husqvarnan moottori
- Työnnettävä
- BioClip™

LB 146, 970 54 09–01

HUSQVARNA LC 151S / LC 151

BENSIINI



- 166 cm³
- 2,7 kW @ 2 800 r/min
- 51 cm
- 25–75 mm
- 32/30 kg

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen / työnnettävä
- Keruu, BioClip™ ja sivullepuhallus

LC 151S, 970 48 84–01

LC 151, 970 48 83–01

EDISTYNYT – 200-SARJA

HUSQVARNA LC 247i

AKKU



- 750 W
- 47 cm
- 20–75 mm
- 24,5 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost™
- Työnnettävä
- Keruu, BioClip™ ja taaksepuhallus

LC 247i, 970 54 20–01, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA LB 246E

BENSIINI



- 139 cm³
- 2,2 kW @ 2 900 r/min
- 46 cm
- 35–70 mm
- 23,5 kg

- Husqvarnan moottori
- Työnnettävä
- BioClip™

LB 246E, 970 54 10–01

HUSQVARNA LC 247S

BENSIINI



- 139 cm³
- 2,2 kW @ 2 900 r/min
- 47 cm
- 20–75 mm
- 29,5 kg

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

LC 247S, 967 34 53–01

HUSQVARNA LB 251S

BENSIINI



- 166 cm³
- 2,7 kW @ 2 800 r/min
- 51 cm
- 25–75 mm
- 32 kg

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- BioClip™ ja sivullepuhallus

LB 251S, 970 48 80–01

HUSQVARNA LC 253S

BENSIINI



- 166 cm³
- 2,75 kW @ 2 900 r/min
- 53 cm
- 20–75 mm
- 31,5 kg

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

LC 253S, 970 54 15–01

HUSQVARNA LB 256SP

BENSIINI



- 166 cm³
- 2,7 kW @ 2 800 r/min
- 56 cm
- 25–75 mm
- 33 kg

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- BioClip™ ja sivullepuhallus

LB 256SP, 970 48 85–01

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA LC 347iVX

AKKU



- 750 W
- 47 cm
- 20–75 mm
- 26 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost™
- Vetävä, portaaton nopeus
- Keruu, BioClip™ ja taaksepuhallus

LC 347iVX, 967 86 23–01, ei sisällä akkua ja laturia, Bluetooth®-tekniikka

HUSQVARNA LC 353iVX

AKKU



- 900 W
- 53 cm
- 20–75 mm
- 28 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost™
- Vetävä, portaaton nopeus
- Keruu, BioClip™ ja taaksepuhallus

LC 353iVX, 967 86 20–01, ei sisällä akkua ja laturia, Bluetooth®-tekniikka

Bensiini: Nettoteho/esiasetettu r/min, kW akku: Teho, W | Leikkuuleveys, minimi–maksimi, cm | Leikkuukorkeus, minimi–maksimi, cm | Paino (ilman polttoainetta/akkua), kg

HUSQVARNA LC 347VE / LC 347V

BENSIINI



166 cm³
2,75 kW @ 2 900 r/min
47 cm
20–75 mm
31,5/30,5 kg

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, portaaton nopeus
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

LC 347VE, 970 54 14–01, sähkökäynnistys
LC 347V, 970 54 13–01

HUSQVARNA LC 353VE / LC 353V

BENSIINI



166 cm³
2,75 kW @ 2 900 r/min
53 cm
20–75 mm
33/32 kg

- Husqvarnan moottori
- Vetävä, portaaton nopeus
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus

LC 353VE, 970 5417–01, sähkökäynnistys

HUSQVARNA LC 353AWD

BENSIINI



166 cm³
3,6 kW @ 3 200 r/min
53 cm
25–102 mm
42 kg

- Hondan moottori
- Vetävä, nopeudensäätö
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus
- Nelipyöräveto

LC 353AWD, 970 45 01–01

HUSQVARNA LC 356VP

BENSIINI



166 cm³
3,1 kW @ 2 800 r/min
56 cm
25–75 mm
37,5 kg

- Hondan moottori
- Vetävä, portaaton nopeus
- Keruu, BioClip™ ja sivullepuhallus

LC 356VP, 967 98 88–01

PUOLIAMMATTITASO – 400-SARJA

HUSQVARNA LB 448i

AKKU



1 200 W
48 cm
30–60 mm
28 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost™
- Työnnettävä
- BioClip™
- Ergonominen, sivusuunnassa säädettävä kahva
- Säänkestävä (IPX4)

LB 448i, 970 48 24–01, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA LB 442i

AKKU



1 200 W
42 cm
35–55 mm
24,5 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost™
- Työnnettävä
- BioClip™
- Ergonominen, sivusuunnassa säädettävä kahva
- Säänkestävä (IPX4)

LB 548i, 970 48 23–01, ilman akkua ja laturia

UUTUUS

HUSQVARNA KLIPPO™ LB 453SQ

BENSIINI



166 cm³
2,75 kW @ 2 900 r/min
53 cm
30–60 mm
33,5 kg

- Husqvarna Pro -moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- BioClip™
- Ergonominen, sivusuunnassa säädettävä kahva

KLIPPO™ LB 453SQ, 970 60 89–01

HUSQVARNA KLIPPO™ LB 453S

BENSIINI



166 cm³
3,3 kW @ 2 900 r/min
53 cm
30–60 mm
33 kg

- Hondan moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- BioClip™
- Ergonominen, sivusuunnassa säädettävä kahva

KLIPPO™ LB 453S, 970 48 20–01

UUTUUS

HUSQVARNA KLIPPO™ LB 448SQ / LB 448Q

BENSIINI



166 cm³
2,75 kW @ 2 900 r/min
48 cm
30–60 mm
32,5 kg

- Husqvarna Pro -moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen / työnnettävä
- BioClip™
- Ergonominen, sivusuunnassa säädettävä kahva

KLIPPO™ LB 448SQ, 970 60 88–01
KLIPPO™ LB 448Q, 970 60 87–01

HUSQVARNA KLIPPO™ LB 448S / LB 448

BENSIINI



145 cm³
2,7 kW @ 2 900 r/min
48 cm
30–60 mm
30,5 / 27,5 kg

- Hondan moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen / työnnettävä
- BioClip™
- Ergonominen, sivusuunnassa säädettävä kahva

KLIPPO™ LB 448S, 970 48 19–01
KLIPPO™ LB 448, 97048 18–01

UUTUUS

HUSQVARNA KLIPPO™ LB 442Q

BENSIINI



166 cm³
2,75 kW @ 2 900 r/min
42 cm
34–55 mm
25,5 kg

- Husqvarna Pro -moottori
- Työnnettävä
- BioClip™
- Ergonominen, sivusuunnassa säädettävä kahva

KLIPPO™ LB 442Q, 970 60 85–01

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA LB 553iV

AKKU



1 500 W
53 cm
28–65 mm
38 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost™
- Vetävä, portaaton nopeus
- BioClip™
- Ergonominen, sivusuunnassa säädettävä kahva
- Säänkestävä (IPX4)
- Akkureppu lisävarusteena

LB 553iV, 970 52 57–01, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA LC 551iV

AKKU



1 500 W
51 cm
26–74 mm
39,5 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost™
- Vetävä, portaaton nopeus
- Keruu, BioClip® ja taaksepuhallus
- Säänkestävä (IPX4)
- Akkureppu lisävarusteena

LC 551iV, 970 62 60–01, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA LB 548i

AKKU



1 500 W
48 cm
30–60 mm
31 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost™
- Työnnettävä
- BioClip™
- Ergonominen, sivusuunnassa säädettävä kahva
- Säänkestävä (IPX4)
- Akkureppu lisävarusteena

LB 548i, 967 97 73–01, ilman akkua ja laturia

UUTUUS

HUSQVARNA KLIPPO™ LB 553SQe

BENSIINI



166 cm³
2,75 kW @ 2 900 r/min
53 cm
28–65 mm
38,5 kg

- Husqvarna Pro -moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- BioClip™
- Tärinänvaimennus ja sivusuunnassa säädettävä kahva

KLIPPO™ LB 553SQe, 970 60 91–01

UUTUUS

HUSQVARNA KLIPPO™ LB 548SQe

BENSIINI



166 cm³
2,75 kW @ 2 900 r/min
48 cm
30–60 mm
34,5 kg

- Husqvarna Pro -moottori
- Vetävä, yksinopeuksinen
- BioClip™
- Tärinänvaimennus ja sivusuunnassa säädettävä kahva

KLIPPO™ LB 548SQe, 970 60 90–01

MUU NURMIKONHOITO

HUSQVARNA NOVOLETTE SILENT 540 / HICUT 64 / EXCLUSIVE 54

MANUAALINEN



40 cm
13–38/12–56/12–38 mm
9,07/8,7/8,3 kg

- Työnnettävä
- Kelaterä
- Kerääjä saatavilla lisävarusteena

Novolette Silent 540, 964 94 40–01
Exclusive 54, 964 91 40–01

HUSQVARNA GX 560

BENSIINI



166 cm³
3,4 kW @ 3 150 r/min
50,5 cm
10–30 mm
18 kg

- Hondan moottori
- Työnnettävä
- Ilmatyynymalli
- Työskentelykulma 45°

GX 560, 970 61 75–01

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN RUOHONLEIKKUREISTA
Lue lisää työnnettävien ruohonleikkureidemme valikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/LawnMowers

RIDER-AJOLEIKKURIT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA R 112iC

AKKU



3 300 W
85 cm
25–75 mm

- Li-Ion-akku
- savE™ ja PowerBoost™
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Enintään 4 700 m² yhdellä latauksella

R 112iC, 967 84 82–01

HUSQVARNA R 112C / R 112C5

BENSIINI



8,4 kW @ 3 000 r/min
85 cm
25–75 mm

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen / manuaalinen voimansiirto
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Pienikokoinen

R 112C, 967 17 84–02, hydrostaattinen voimansiirto
R 112C5, 967 17 85–02, manuaalinen voimansiirto

EDISTYNYT – 200-SARJA

UUTUUS

HUSQVARNA R 200iX

AKKU



4 200 W
94–103 cm
25–75 mm

- Li-Ion-akku
- SavE™ ja dynaaminen leikkaus
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Väriesittely
- Kaksi akkua lisävarusteena
- Pikalaturi lisävarusteena

R 200iX, 970 64 99–01

HUSQVARNA R 214TC

BENSIINI



12 kW @ 2 900 r/min
94 cm
25–75 mm

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Avainkäynnistys

R 214TC, 970 54 23–01

HUSQVARNA R 214T

BENSIINI



12 kW @ 2 900 r/min
94–103 cm
25–75 mm

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Avainkäynnistys

R 214T, 970 54 22 01

HUSQVARNA R 214C

BENSIINI



8,4 kW @ 3 000 r/min
94 cm
25–75 mm

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Avainkäynnistys

R 214C, 970 51 94–01

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA RC 320Ts AWD

BENSIINI



12,7 kW @ 2 900 r/min
103–112 cm
25–75 mm
300 l

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Nelipyöräveto
- Ohjaustehostin
- Keräys ja ei keräystä
- Vapaasti liikkuva leikkuulaite
- Avainkäynnistys

RC 320Ts AWD, 970 62 12–01

HUSQVARNA RC 318T

BENSIINI



12,7 kW @ 2 900 r/min
103–112 cm
25–75 mm
300 l

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Keräys ja ei keräystä
- Vapaasti liikkuva leikkuulaite
- Avainkäynnistys

RC 318T, 970 62 11–01

HUSQVARNA R 316TsX AWD

BENSIINI



9,7 kW @ 3 100 r/min
94–112 cm
25–75 mm

- Kawasakin moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Nelipyöräveto
- Ohjaustehostin
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Vapaasti liikkuva leikkuulaite
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö

R 316TsX AWD, 970 54 29–01, ilman leikkuulaitetta

HUSQVARNA R 316TX AWD

BENSIINI



9,6 kW @ 2 900 r/min
94–112 cm
25–75 mm

- Kawasakin moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Nelipyöräveto
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Vapaasti liikkuva leikkuulaite
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö

R 316TX AWD, 970 54 28–01, ilman leikkuulaitetta

OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN

Lue lisää Husqvarna Care™ -konseptin eduista osoitteessa husqvarna.com/HusqvarnaCare.

Bensiini: Nettoteho/esiasetettu r/min, kW akku: Teho, W · Leikkuuleveys, minimi–maksimi, cm · Leikkuukorkeus, minimi–maksimi, cm · Paino (ilman polttoainetta/akkua), kg

HUSQVARNA R 316TX

BENSIINI



- 9,6 kW @ 2 900 r/min
- 94–112 cm
- 25–75 mm

- Kawasakin moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Vapaasti liikkuva leikkuulaite
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö

R 316TX, 970 54 27–01

HUSQVARNA R 320X AWD

BENSIINI



- 10,3 kW @ 2 900 r/min
- 94–112 cm
- 25–75 mm

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Nelipyöräveto
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Vapaasti liikkuva leikkuulaite
- Avainkäynnistys
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö

R 320X AWD, 970 54 26–01, ilman leikkuulaitetta

HUSQVARNA R 318X

BENSIINI



- 10,3 kW @ 2 900 r/min
- 94–112 cm
- 25–75 mm

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Vapaasti liikkuva leikkuulaite
- Avainkäynnistys
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö

R 318X, 970 54 25–01, ilman leikkuulaitetta

PUOLIAMMATTITASO – 400-SARJA

HUSQVARNA R 420TsX AWD

BENSIINI



- 14,0 @ 3 000 r/min
- 103/112/122 cm
- 25–75 mm

- Kawasakin FS-moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Nelipyöräveto
- Ohjaustehostin
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Pikakiinnitys lisälaiterunkoon
- Hydraulinen lisälaitenostin
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö

R 420TsX AWD, 967 64 84–01

HUSQVARNA R 418TsX AWD

BENSIINI



- 10,8 @ 3 000 r/min
- 103–112 cm
- 25–75 mm

- Kawasakin FS-moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Nelipyöräveto
- Ohjaustehostin
- BioClip™ ja taaksepuhallus
- Pikakiinnitys lisälaiterunkoon
- Hydraulinen lisälaitenostin
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö

R 418TsX AWD, 970 54 49–01



LISÄTIETOJA HUSQVARNAN RIDER-AJOLEIKKUREISTA
Lue lisää monikäyttöisten ajoleikkureiden ja leikkuulaitteiden valikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/RideOnFrontMowers

AMMATTITASO – 500-SARJA

P 525DX, JOSSA ON OHJAAMO

DIESEL



- 1 123 cm³
- 17,8 kW @ 3 000 r/min
- 132/155 cm
- 30–112 mm

- Kubota-dieselmoottori
- Ohjaustehostin
- Neliveto (AWD)
- Hydraulinen lisälaitenostin
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö
- Lämmitetty ohjaamo
- Täysjousitettu Grammer-istuin
- Hydraulinen kiinnityssarja
- Integroitu liitettävyys – Fleet Services™ -valmius

P525DX, ohjaamo, 967 98 54–01

P525DX

DIESEL



- 1 123 cm³
- 17,8 kW @ 3 000 r/min
- 132/155 cm
- 30–112 mm

- Kubota-dieselmoottori
- Ohjaustehostin
- Neliveto (AWD)
- Hydraulinen lisälaitenostin
- ROPS
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö
- Integroitu liitettävyys – Fleet Services™ -valmius
- Hydraulinen kiinnityssarja

P525DX, 967 98 53–01, ilman leikkuulaitetta

P520DX

DIESEL



- 898 cm³
- 14,5 kW @ 3 000 r/min
- 132/155 cm
- 30–112 mm

- Kubota-dieselmoottori
- Ohjaustehostin
- Neliveto (AWD)
- Hydraulinen lisälaitenostin
- ROPS
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö
- Integroitu liitettävyys – Fleet Services™ -valmius

P520DX, 967 98 52–01, ilman leikkuulaitetta

UUTUUS

P524X EFI

BENSIINI



- 726 cm³
- 15,6 kW @ 3 000 r/min
- 112/122/137 cm
- 25–100 mm

- Kawasakin FX-sarja, sähkökäyttöinen polttoaineen ruiskutus (EFI)
- Ohjaustehostin
- Neliveto (AWD)
- Sähkökäyttöinen lisälaitenostin
- ROPS
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö
- Integroitu liitettävyys
- Kaksois-LED-valot

P524X EFI, 970 60 16–01

UUTUUS

P524X

BENSIINI



- 726 cm³
- 13,9 kW @ 3 000 r/min
- 112/122 cm
- 25–80 mm

- Kawasakin FX-sarja
- Ohjaustehostin
- Neliveto (AWD)
- Sähkökäyttöinen lisälaitenostin
- ROPS
- Suurikontrastinen segmenttinäyttö
- Integroitu liitettävyys
- Kaksois-LED-valot

P524X, 970 60 15–01

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN AMMATTITASON ETULEIKKUREISTA
Lue lisää ammattitason etuleikkureiden valikoimastamme sekä lisävarusteista osoitteessa
husqvarna.com/ProRideOnFrontMowers.

PUUTARHATRAKTORIT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

UUTUUS

HUSQVARNA TC 112

BENSIINI



- 8,1 kW @ 2 800 r/min
- 95 cm
- 30–100 mm

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Useita leikkaustiloja
- Manuaalinen terien kytkentä

TC 112, 970 62 22-01

UUTUUS

HUSQVARNA TC 114

BENSIINI



- 8,4 kW @ 2 800 r/min
- 95 cm
- 30–100 mm

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Sähköinen terien kytkentä
- Useita leikkaustiloja

TC 114, 970 62 23-01

UUTUUS

HUSQVARNA TS 112

BENSIINI



- 8,1 kW @ 2 800 r/min
- 95 cm
- 30–100 mm

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Useita leikkaustiloja
- Manuaalinen terien kytkentä

TS 112, 970 62 24-01

UUTUUS

HUSQVARNA TS 114

BENSIINI



- 8,4 kW @ 2 800 r/min
- 95 cm
- 30–100 mm

- Husqvarnan moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Sähköinen terien kytkentä
- Useita leikkaustiloja

TS 114, 970 62 25-01

EDISTYNYT – 200-SARJA

HUSQVARNA TC 242TX

BENSIINI



- 14,1 kW @ 2 600 r/min
- 107 cm
- 38–102 mm
- 320 l

- Kawasakin moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Integroitu keräys ja silppuaminen
- Leikkuulaitteessa Air Induction™
- Vakionopeudensäädin
- LED-ajovalot

TC 242TX, 960 51 01-93

HUSQVARNA TC 242T

BENSIINI



- 10,1 kW @ 2 600 r/min
- 107 cm
- 38–102 mm
- 320 l

- Briggs & Strattonin moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Integroitu keräys ja silppuaminen
- Leikkuulaitteessa Air Induction™
- Avainkäynnistys

TC 242T, 960 51 01-91

HUSQVARNA TC 238T

BENSIINI



- 10,1 kW @ 2 600 r/min
- 97 cm
- 38–102 mm
- 320 l

- Briggs & Strattonin moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Integroitu keräys ja silppuaminen
- Leikkuulaitteessa Air Induction™

TC 238T, 960 51 01-90

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN PUUTARHATRAKTOREISTA
Lue lisää puutarhatraktorivalikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/GardenTractors

SAUVAOHJATTAVAT AJOLEIKKURIT

EDISTYNYT – 200-SARJA

HUSQVARNA Z242F

BENSIINI



- 724 cm³
- 14,0 kW @ 2 800 r/min
- 107 cm
- 38–102 mm

- Briggs & Strattonin moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Keräys, silppuaminen ja sivullepuhallus
- ClearCut™-leikkuulaite

Z242F, 967 66 57-03

PUOLIAMMATTITASO – 400-SARJA

HUSQVARNA Z454X

BENSIINI



- 726 cm³
- 16,1 kW @ 3 000 r/min
- 137 cm
- 38–114 mm

- Kawasakin moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Keräys, silppuaminen ja sivullepuhallus
- Ammattitason leikkuulaite
- Kierrähtämissuoja-järjestelmä (ROPS)
- Kuminen ulospuhalluslputki

Z454X, 970 57 64-01

HUSQVARNA Z448

BENSIINI



- 726 cm³
- 16,1 kW @ 3 000 r/min
- 122 cm
- 38–114 mm

- Kawasakin moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Keräys, silppuaminen ja sivullepuhallus
- Ammattitason ClearCut™-leikkuulaite
- Kierrähtämissuoja-järjestelmä (ROPS)

Z448, 967 98 46-02

AMMATTITASO – 500-SARJA

Z560X

BENSIINI



- 852 cm³
- 17,9 kW @ 3 000 r/min
- 152 cm
- 25–127 mm

- Kawasakin FX801V-moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Keräys, silppuaminen ja sivullepuhallus
- Kierrähtämissuoja-järjestelmä (ROPS)
- Ammattikäyttöön tarkoitettu 4,5 mm:n leikkuulaite, jossa valurautaiset akselit
- Täysjousitettu istuin

Z560X, 967 66 97-02

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN SAUVAOHJATTAVISTA AJOLEIKKUREISTA
Lue lisää sauvaohjattavien ajoleikkureiden valikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/ZeroTurnMowers

OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN

Lue lisää Husqvarna Care™ -konseptin eduista osoitteessa husqvarna.com/HusqvarnaCare.

Bensiini: Nettoteho/esiasetettu r/min, kW akku: Teho, W | Leikkuuleveys, minimi–maksimi, cm | Leikkuukorkeus, minimi–maksimi, cm | Kerääjän tilavuus, l

PINTAILMAAJAT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA S138i

AKKU



- 900 W
- 38 cm
- 25–75 mm
- 19,5 kg

- Paikka kahdelle akulle
- savE™ ja PowerBoost™
- Työnnettävä
- Keruu ja taaksepuhallus

S138i, 967 92 22–01, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA S138C

JOHDOLLINEN



- 1600 W
- 38 cm
- 25–75 mm
- 19 kg

- Työnnettävä
- Keruu ja taaksepuhallus

S138C, 967 92 23–01

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN PINTAILMAAJISTA
Lue lisää pintailmaajavalikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/Dethatchers

PUUTARHAJYRSIMET

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA TF 120

BENSIINI



- 79 cm³
- 1,5 kW @ 3 200 r/min
- 46 cm
- 15 cm

- Raton moottori
- Irrotettava manuaalinen ketjuvaihteisto
- 1 eteen
- Pystysuunnassa säädettävä kahvasto

TF 120, 967 10 08–03

EDISTYNYT – 200-SARJA

HUSQVARNA TF 225

BENSIINI



- 179 cm³
- 3,5 kW @ 3 600 r/min
- 60 cm
- 25 cm

- Raton moottori
- Irrotettava manuaalinen ketjuvaihteisto
- 1 eteen / 1 taakse
- Pystysuunnassa säädettävä kahvasto

TF 225, 967 10 09–01

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA TF 325

BENSIINI



- 212 cm³
- 4 kW @ 3 300 r/min
- 60 cm
- 30 cm

- Raton moottori
- Irrotettava manuaalinen ketjuvaihteisto
- 1 eteen / 1 taakse
- Pystysuunnassa säädettävä kahvasto

TF 325, 970 65 26–01

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO

BENSIINI



- 25 cm³
- 0,6 kW @ 6 500 r/min
- 28 cm
- 15 cm

- Hondan moottori
- Irrotettava kierukkavaihteinen ketjuvaihteisto
- 1 eteen
- Piikkisuoja

T300RH Compact Pro, 967 33 01–01

PUOLIAMMATTITASO – 400-SARJA

HUSQVARNA TF 435P

BENSIINI



- 163 cm³
- 3,5 kW @ 3 400 r/min
- 80 cm
- 30 cm

- Hondan moottori
- Irrotettava pneumaattinen ketjuvaihteisto
- 2 eteen / 1 taakse
- Pysty- ja vaakasuunnassa säädettävä kahvasto
- Pneumaattinen piikkien kytkentä

TF 435P, 967 10 13–01

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN PUUTARHAJYRSIMISTÄ
Lue lisää puutarhajyrsinvalikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/Tillers

LUMILINGOT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA ST 124

BENSIINI



- 212 cm³
- 4,5 kW @ 3 600 r/min
- 61 cm
- 53,3 cm

- Husqvarnan moottori
- Täysteräksinen poistoputki
- Poistoputken etääntötoiminto
- 13 tuuman talvipyörät

ST 124, 970 44 93–02

EDISTYNYT – 200-SARJA

HUSQVARNA ST 230

BENSIINI



- 301 cm³
- 6,3 kW @ 3 600 r/min
- 76 cm
- 58 cm

- Husqvarnan moottori
- Kitkalevy
- LED-ajovalot
- Ohjaustehostin

ST 230, 970 52 88–01

HUSQVARNA ST 227

BENSIINI



- 252 cm³
- 5,8 kW @ 3 600 r/min
- 68 cm
- 58 cm

- Husqvarnan moottori
- Kitkalevy
- LED-ajovalot
- Ohjaustehostin

ST 227, 970 52 87–01

HUSQVARNA ST 224

BENSIINI



- 212 cm³
- 4,4 kW @ 3 600 r/min
- 61 cm
- 58 cm

- Husqvarnan moottori
- Kitkalevy
- LED-ajovalot
- Ohjaustehostin

ST 224, 970 52 86–01

Sylinteritilavuus, cm³ | Nettoteho/esiasetettu r/min, kW | Leikkuuleveys, min.–maks., cm | Leikkuukorkeus, min.–maks, cm | Työskentelyleveys, cm | Työskentelysyvyys, cm | Työskentelyleveys, cm
Syöttöaukon korkeus, cm

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA ST 330

BENSIINI



389 cm³
7,6 kW @ 3 600 r/min
76 cm
58 cm

- Husqvarnan moottori
- Kitkalevy
- Valurautaiset syöttöruuvit
- LED-ajovalot
- Ohjaustehostin

ST 330, 970 52 91-01

HUSQVARNA ST 327

BENSIINI



301 cm³
6,3 kW @ 3 600 r/min
69 cm
58 cm

- Husqvarnan moottori
- Kitkalevy
- Valurautaiset syöttöruuvit
- LED-ajovalot
- Ohjaustehostin

ST 327, 970 52 90-01

HUSQVARNA ST 324

BENSIINI



252 cm³
5,8 kW @ 3 600 r/min
61 cm
58 cm

- Husqvarnan moottori
- Kitkalevy
- Valurautaiset syöttöruuvit
- LED-ajovalot
- Ohjaustehostin

ST 324, 970 52 89-01

PUOLIAMMATTITASO – 400-SARJA

HUSQVARNA ST 430

BENSIINI



420 cm³
9,3 kW @ 3 600 r/min
76 cm
58,4 cm

- Husqvarnan EFI-moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Täysteräksinen hallintapaneeli
- Valurautaiset syöttöruuvit
- LED-ajovalot
- Sähkökäynnistys avaimella
- Ohjaustehostin

ST 430, 970 52 96-01

HUSQVARNA ST 427

BENSIINI



389 cm³
8,0 kW @ 3 600 r/min
69 cm
58,4 cm

- Husqvarnan EFI-moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Täysteräksinen hallintapaneeli
- Valurautaiset syöttöruuvit
- LED-ajovalot
- Sähkökäynnistys avaimella
- Ohjaustehostin

ST 427, 970 52 94-01

HUSQVARNA ST 424

BENSIINI



301 cm³
6,6 kW @ 3 600 r/min
61 cm
58,4 cm

- Husqvarnan EFI-moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Täysteräksinen hallintapaneeli
- Valurautaiset syöttöruuvit
- LED-ajovalot
- Sähkökäynnistys avaimella
- Ohjaustehostin

ST 424, 970 52 92-01

HUSQVARNA ST 430T

BENSIINI



420 cm³
9,3 kW @ 3 600 r/min
76 cm
58,4 cm

- Husqvarnan EFI-moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Täysteräksinen hallintapaneeli
- Valurautaiset syöttöruuvit
- LED-ajovalot
- Sähkökäynnistys avaimella
- Ohjaustehostin
- Telaketjuvetojärjestelmä

ST 430T, 970 52 97-01

HUSQVARNA ST 427T

BENSIINI



389 cm³
8,0 kW @ 3 600 r/min
69 cm
58,4 cm

- Husqvarnan EFI-moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Täysteräksinen hallintapaneeli
- Valurautaiset syöttöruuvit
- LED-ajovalot
- Sähkökäynnistys avaimella
- Ohjaustehostin
- Telaketjuvetojärjestelmä

ST 427T, 970 52 95-01

HUSQVARNA ST 424T

BENSIINI



301 cm³
6,6 kW @ 3 600 r/min
61 cm
58,4 cm

- Husqvarnan EFI-moottori
- Hydrostaattinen vaihteisto
- Täysteräksinen hallintapaneeli
- Valurautaiset syöttöruuvit
- LED-ajovalot
- Sähkökäynnistys avaimella
- Ohjaustehostin
- Telaketjuvetojärjestelmä

ST 424T, 970 52 93-01

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN LUMILINGOISTA
Lue lisää lumilinkovalikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/SnowThrowers

MOOTTORISAHAT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA 135 Mark II

BENSIINI



38,0 cm³
1,6 kW
3/8" mini
35-40 cm
4,7 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-moottori

135 Mark II, 967 86 18-14

HUSQVARNA 130

BENSIINI



38,0 cm³
1,5 kW
3/8" mini
35-40 cm
4,7 kg

- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-moottori

130, 967 10 84-01

EDISTYNYT – 200-SARJA

UUTUUS

HUSQVARNA 225i

AKKU



3/8" mini
30-35 cm
2,9 kg

- Helppokäyttöinen näppäimistö ja akun tilan ilmaisin
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Hiiliharjaton moottori
- Battery through -runkorakenne

225i, 970 54 75-03, ilman akkua ja laturia
225i, 970 54 75-05, sis. akun ja laturin

ENSILUOKKAINEN – 300/400-SARJA

HUSQVARNA 340i

AKKU



3/8" mini
30-40 cm
2,8 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- 40 kuution kokoluokan sahausteho

340i, 967 86 42-14, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 450

BENSIINI



50,2 cm³
2,4 kW
0,325"
33-50 mm
4,9 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-moottori

450, 970 55 93-35
450e, 970 55 95-35

Sylinteritilavuus, cm³ · Nettoteho/esiasetettu r/min, kW · Työskentelyleveys, cm · Työskentelysyvyys, cm · Työskentelyleveys, cm · Syöttöaukon korkeus, cm

HUSQVARNA 445

BENSIINI



45,7 cm³
2,1 kW
0,325"
33–50 mm
4,9 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-moottori

445, 970 55 87–35

445e, 970 55 89–35

445e TrioBrake™, 970 55 92–35

HUSQVARNA 440

BENSIINI



40,9 cm³
1,8 kW
0,325"
33–45 mm
4,2 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-moottori

440, 970 56 00–35

440e, 970 56 01–35

HUSQVARNA 435

BENSIINI



40,9 cm³
1,6 kW
0,325"
33–45 mm
4,2 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-moottori

435, 970 55 97–35

435e, 970 55 98–35

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA 540i XP®

AKKU



0,325" mini / 3/8" mini / 1/4"
30–40 cm
2,9 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö ja akun tilan ilmaisin
- Säänkestävä (IPX4)
- 40 kuution kokoluokan sahausteho BLi300-akulla

540i XP®, 970 57 24–14, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 535i XP®

AKKU



0,325" mini / 1/4" mini
25–35 cm
2,6 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säänkestävä (IPX4)
- 35 kuution kokoluokan sahausteho

535i XP®, 12", 967 89 38–12, ilman akkua ja laturia

535i XP®, 14", 967 89 38–14, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 592 XP®

BENSIINI



92,7 cm³
5,6 kW
3/8"
45–90 cm
7,4 kg

- Liitettävyysvalmius
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-moottori
- AutoTune™ 3.0 ja yksinkertainen käynnistystekniikka

592 XP® G, 970 49 34–01, lämmitetyt kahvat / kaasutin

HUSQVARNA 572 XP®

BENSIINI



70,6 cm³
4,3 kW
3/8"
38–70 cm
6,6 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-moottori
- AutoTune™

572 XP® G, 966 73 34–01, lämmitetyt kahvat / kaasutin

HUSQVARNA 562 XP®

BENSIINI



59,8 cm³
3,5 kW
3/8"
38–70 cm
6,1 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-moottori
- AutoTune™

562 XP® G, 970 50 22–01, lämmitetyt kahvat / kaasutin

HUSQVARNA 560 XP®

BENSIINI



59,8 cm³
3,5 kW
0,325" / 3/8"
33–60 cm
5,9 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-moottori
- AutoTune™

560 XP® G, 970 50 19–15, lämmitetyt kahvat / kaasutin

HUSQVARNA 550 XP® Mark II TrioBrake™

BENSIINI



50,1 cm³
3,0 kW
0,325"
33–50 cm
5,5 kg

- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-moottori
- AutoTune™
- TrioBrake™

550 XP® TB, 967 69 08–33

550 XP® G TB, 970 52 84–33, lämmitetyt kahvat / kaasutin

HUSQVARNA 550 XP® Mark II

BENSIINI



50,1 cm³
3,0 kW
0,325"
33–50 cm
5,3 kg

- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-moottori
- AutoTune™

550 XP® Mark II, 967 69 08–33

550 XP® G Mark II, 967 69 09–33, lämmitetyt kahvat / kaasutin

HUSQVARNA 545 Mark II

BENSIINI



50,1 cm³
2,7 kW
0,325"
33–50 cm
5,3 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-moottori
- AutoTune™

545 G Mark II, 967 69 07–33, lämmitetyt kahvat / kaasutin

UUTUUS

HUSQVARNA 540 XP® Mark III

BENSIINI



39,1 cm³
1,9 kW
0,325" mini / 3/8" mini
30–40 cm
4,1 kg

- X-TORQ®-moottori
- Liitettävyysvalmius
- AutoTune™ 3.0 ja yksinkertainen käynnistystekniikka
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™

540 XP® Mark III, SP21G, 970 51 81–14

MOOTTORISAHAT PUIDEN HOITOON

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA T535i XP®

AKKU



0,325" mini / 1/4" mini
25–35 cm
2,4 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säänkestävä (IPX4)
- 35 kuution kokoluokan sahausteho

T535i XP®, 12", 967 89 39–12, ilman akkua ja laturia

UUTUUS

HUSQVARNA T540 XP® Mark III

BENSIINI



39,1 cm³
1,9 kW
0,325" mini
30–40 cm
3,8 kg

- X-TORQ®-moottori
- Liitettävyysvalmius
- AutoTune™ 3.0 ja yksinkertainen käynnistystekniikka
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™

T540 XP® Mark III, 970 51 79–12

HUSQVARNA T435

BENSIINI



35,2 cm³
1,5 kW
3/8" mini
30–35 cm
3,4 kg

- X-TORQ®-moottori
- Low Vib™
- Smart Start™

T435, 12", 966 99 72–12

Sylinteritilavuus, cm³ | Lähtöteho, kW | Teräketjun jako, tuumaa | Suositeltu terälevyn pituus, min.–maks., cm | Paino (ilman polttoainetta/akkua ja terävarustusta), kg

HUSQVARNA T525

BENSIINI



27,0 cm³
1,1 kW
1/4" / 1/4" mini / 3/8" mini
20–30 cm
2,7 kg

- X-TORQ®-moottori
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™

T525, 10", 967 63 34–10

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN MOOTTORISAHOISTA
Lue lisää moottorisahavalikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/Chainsaws

OKSASAHAT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA 120iTK4

AKKU



3/8"
25 cm
4,1 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Teleskooppivarsi
- Ulottuvuus 4 m

120iTK4, 970 51 59–01, oksasaha, ilman akkua ja laturia
120iTK4, 970 51 59–03, oksasaha- ja pensasleikkurilisälaitteet, ilman akkua ja laturia
HK4, 529 35 19–02, pensasleikkurilisälaite
PK4, 529 35 19–01, oksasahalisälaite

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA 530iPX

AKKU



3/8"
25–30 cm
180 cm
3,1 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säänkestävä (IPX4)
- Säädettävä, kapea leikkuupää

530iPX, 967 88 51–11, ilman akkua ja laturia
530iPX, 967 88 51–02, ilman akkua ja laturia, mukana reppuvaljaat

HUSQVARNA 530iP4

AKKU



1/4"
25–30 cm
250 cm
3,4 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säänkestävä (IPX4)
- Kapea leikkuupää

530iP4, 967 88 46–11, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 530iPT5

AKKU



1/4"
25–30 cm
400 cm
5,0 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säänkestävä (IPX4)
- Teleskooppivarsi
- Kapea leikkuupää

530iPT5, 967 88 48–11, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 525PT5S

BENSIINI



25,4 cm³
1,0 kW
1/4"
25–30 cm
402 cm
7,0 kg

- X-TORQ®-moottori
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Erillinen käynnistin
- Teleskooppivarsi

525PT5S, 967 32 96–01

HUSQVARNA 525P4S

BENSIINI



25,4 cm³
1,0 kW
3/8" mini
25–30 cm
243 cm
5,3 kg

- X-TORQ®-moottori
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Erillinen käynnistin

525P4S, 967 32 94–01

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN OKSASAHOISTA
Lue lisää oksasahavalikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/PoleSaws

PENSASLEIKKURIT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA 120iTK4

AKKU



50 cm
2 800 leikkuuta/min
4,65 kg

- Helppokäyttöinen näppäimistö
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Nivelletty leikkuulaite
- Yhteensopiva oksasahan kanssa
- Teleskooppivarsi
- Koottava runkoputki
- Ulottuvuus 4 m

120iTK4, 970 51 59–02, pitkävartinen pensasleikkuri, ei sisällä akkua ja laturia
HK4, 529 35 19–02, pensasleikkurilisälaite
PK4, 529 35 19–01, oksasahalisälaite

HUSQVARNA 215iHD45

AKKU



45 cm
3 000 leikkuuta/min
3,2 kg

- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Täysmetallinen vaihdelaatikko

215iHD45, 970 53 65–01, ilman akkua ja laturia
215iHD45, 970 53 65–02, sisältää 40-B70-akun ja 40-C80-laturin

HUSQVARNA 122HD60/122HD45

BENSIINI



21,7 cm³
0,6 kW
60/45 cm
3 000 leikkuuta/min
4,9/4,7 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Käännettävä takakahva

122HD60, 966 53 24–01
122HD45, 966 53 23–01

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA 322HD60

BENSIINI



21,7 cm³
0,6 kW
60 cm
4 400 leikkuuta/min
5,2 kg

- Ammattitason kolmoishiottu terä
- Ammattitason vaihdelaatikko
- Käännettävä takakahva
- Helppo käynnistää

322HD60, 967 65 89–02

AMMATTITASO – 500-SARJA

UUTUUS

HUSQVARNA 522iHDR60

AKKU



60 cm
3 200 leikkuuta/min
3,9 kg

- Helppokäyttöinen näppäimistö ja akun tilan ilmaisin
- Kolminopeuksinen tila
- Paksujen oksien leikkuun määritys
- Moniasentoinen takakahva
- Integroitu liitettävyys
- Säänkestävä (IPX4)

522iHDR60, 970 46 62–02, ilman akkua ja laturia

UUTUUS

HUSQVARNA 522iHD75 / 522iHD60

AKKU



75/60 cm
4 400 leikkuuta/min
3,9/3,6 kg

- Helppokäyttöinen näppäimistö ja akun tilan ilmaisin
- Kolminopeuksinen tila
- Trimmauksen ja leikkuun määritys
- Moniasentoinen takakahva
- Integroitu liitettävyys
- Säänkestävä (IPX4)

522iHD75, 970 46 61–02, ilman akkua ja laturia
522iHD60, 970 46 60–02, ilman akkua ja laturia

Sylinteritilavuus, cm³ | Lähtöteho, kW | Teräketjun jako, tuumaa | Suositeltu terälevyn pituus, min.–maks., cm | Maksimipituus leikkuulaitteella, cm | Terän pituus, cm | Leikkuuta minuutissa | Puhallusteho, N | Ilmavirtaus putkessa, m³/min | Paino (ilman polttoainetta/akkua ja terävarustusta), kg | N/A = Arvoja ei ollut saatavana painohetkellä

HUSQVARNA 520iHT4

AKKU



55 cm
4 000 leikkuuta/min
5,5 kg

- Hiiliharjaton moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säänkestävä (IPX4)
- Säädettävä leikkuuterä
- Takaosan iskusuojus
- Teleskooppivarsi

520iHT4, 967 97 12–03, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 520iHE3

AKKU



55 cm
4 000 leikkuuta/min
4,15 kg

- Hiiliharjaton moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säänkestävä (IPX4)
- Säädettävä leikkuuterä
- Takaosan iskusuojus

520iHE3, 967 91 58–13, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 522HDR75X / 522HDR60X

BENSIINI



21,7 cm³
0,6 kW
75/60 cm
3 200 leikkuuta/min
5,2/5,0 kg

- Low Vib™
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Korkean vääntömomentin vaihde
- Paksujen oksien leikkuuseen sopivat terät
- Kaksivaiheinen ilmansuodatin

522HDR75X, 967 65 83–01
522HDR60X, 967 65 84–01

HUSQVARNA 522HD60X

BENSIINI



21,7 cm³
0,6 kW
60 cm
4 400 leikkuuta/min
4,9 kg

- Low Vib™
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Suurinopeuksinen vaihde
- Kaksivaiheinen ilmansuodatin

522HD60X, 967 65 87–01

HUSQVARNA 525HE4

BENSIINI



25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4 400 leikkuuta/min
6,3 kg

- X-TORQ®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Kulutuksen kestävä vaihteisto
- Takaosan iskusuojus

525HE4, 967 94 51–01

HUSQVARNA 525HE3

BENSIINI



25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4 400 leikkuuta/min
5,9 kg

- X-TORQ®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Kulutuksen kestävä vaihteisto
- Takaosan iskusuojus

525HE3, 967 94 49–01

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN PENSASLEIKKUREISTA
Lue lisää pensasleikkurivalikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/HedgeTrimmers

PUHALTIMET

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA 120iB

AKKU



10 N
10,3 m³/min
2,0 kg

- Hiiliharjaton moottori
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Kolminopeuksinen tila

120iB, 967 97 61–01, ilman akkua ja laturia
120iB, 967 97 61–02, sisältää akun 40-B140 ja laturin 40-C80

HUSQVARNA 125BVX

BENSIINI



28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,4 kg

- Vakionopeudensäädin
- Smart Start™
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- S-muotoinen ulostulo
- Silppuamistoiminto
- Keruutoiminto

125BVX, 952 71 56–45

HUSQVARNA 125B

BENSIINI



28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,3 kg

- Vakionopeudensäädin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- S-muotoinen ulostulo

125B, 952 71 56–43

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA 325iB

AKKU



15 N
13 m³/min
2,4 kg

- Hiiliharjaton moottori
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Boost-tila
- Vakionopeudensäädin
- Säänkestävä (IPX4)

325iB, 967 99 10–01, ilman akkua ja laturia

UUTUUS

HUSQVARNA 345BT

BENSIINI



51,7 cm³
1,6 kW
22 N
12,8 m³/min
10 kg

- Selkeä rikastin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Ergonomiset valjaat
- Kaksivaiheinen ilmansuodatin

345BT, 970 46 69–03

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA 530iBX

AKKU



16 N
14,1 m³/min
2,9 kg

- Hiiliharjaton moottori
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Boost-tila
- Vakionopeudensäädin
- Säänkestävä (IPX4)
- Äänitä vaimentava suutin
- Käytetään reppuakun tai FLEXI-akkuvyön kanssa

530iBX, 967 94 14–06, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 550iBTX

AKKU



21 N
15,6 m³/min
6,3 kg

- Hiiliharjaton moottori
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Boost-tila
- Vakionopeudensäädin
- Säänkestävä (IPX4)
- Ergonomiset valjaat

550iBTX, 967 68 11–03, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 525BX

BENSIINI



25,4 cm³
0,9 kW
15 N
13 m³/min
4,3 kg

- X-TORQ®-moottori
- Low Vib™
- Vakionopeudensäädin
- Kaksivaiheinen ilmansuodatin
- Smart Start™
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- S-muotoinen ulostulo

525BX, 967 28 42–01

HUSQVARNA 580BTS

BENSIINI



75,6 cm³
3,3 kW
40 N
26 m³/min
11,8 kg

- X-TORQ®-moottori
- Low Vib™
- Vakionopeudensäädin
- Ergonomiset valjaat
- Kaksivaiheinen ilmansuodatin
- Husqvarna Air Injection™

580BTS, 966 62 96–01

HUSQVARNA 570BTS

BENSIINI



65,6 cm³
2,9 kW
37 N
22 m³/min
11,2 kg

- X-TORQ®-moottori
- Low Vib™
- Vakionopeudensäädin
- Ergonomiset valjaat
- Kaksivaiheinen ilmansuodatin

570BTS, 966 62 94–01

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN PUHALTIMISTA
Lue lisää puhallinvalikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/Blowers

RUOHORAIVURIT JA TRIMMERIT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA 110iL

AKKU



30 cm
3,1 kg

- Reunustila
- Automaattinen siimansyöttö
- Koottava runkoputki
- Vie vähän tilaa säilytyksessä
- Kasvisuoja

110iL, 970 53 12–01, ilman akkua ja laturia
110iL, 970 53 12–02, sisältää 40-B70-akun ja 40-C80-laturin

HUSQVARNA 129R

BENSIINI



27,6 cm³
0,8 kW
43 cm
5,4 kg

- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Kaksinkertaiset vakiovaljaat
- Nopeasti vaihdettava siimapää

129R, 967 19 33–05

HUSQVARNA 129C

BENSIINI



27,6 cm³
0,8 kW
43 cm
4,5 kg

- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Nopeasti vaihdettava siimapää

129C, 967 19 32–02

HUSQVARNA 122C

BENSIINI



21,7 cm³
0,6 kW
43 cm
4,4 kg

- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Nopeasti vaihdettava siimapää

122C, 966 77 97–01

EDISTYNYT – 200-SARJA

UUTUUS

HUSQVARNA 215iL

AKKU



31 cm
2,9 kg

- Hiiliharjaton moottori
- Teleskooppivarsi
- Nopeasti vaihdettava siimapää
- Kasvisuoja
- Vie vähän tilaa säilytyksessä

215iL, 970 53 60–01, ilman akkua ja laturia
215iL, 970 53 60–02, sisältää 40-B70-akun ja 40-C80-laturin

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

UUTUUS

HUSQVARNA 325iL

AKKU



42 cm
3,0 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- Säänkestävä (IPX4)
- Pehmustettu kahva
- Digitaalinen käyttöliittymä

325iL, 970 56 68–01, ilman akkua ja laturia

UUTUUS

HUSQVARNA 325iR

AKKU



42 cm
3,5 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- Säänkestävä (IPX4)
- Pehmustettu ohjaustanko
- Digitaalinen käyttöliittymä
- Balance-valjaat
- Ruohoterä mukana

325iR, 970 56 69–01, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 336FR

BENSIINI



34,6 cm³
1,4 kW
47 cm
7,0 kg

- X-TORQ®-moottori
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Balance 35 -valjaat

336FR, 966 60 47–03

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA 535iRXT

AKKU



45 cm
4,9 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- Kolminopeuksinen tila
- Helppokäyttöinen näppäimistö ja akun tilan ilmaisin
- ErgoFeed™-siimapää
- Tärinänvaimennus
- Integroitu liitettävyys
- Säänkestävä (IPX4)

535iRXT, 967 85 06–07, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 535iFR

AKKU



45 cm
4,5 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- Kolminopeuksinen tila
- Helppokäyttöinen näppäimistö ja akun tilan ilmaisin
- Integroitu liitettävyys
- Säänkestävä (IPX4)

535iFR, 967 85 05–04, ilman akkua ja laturia

UUTUUS

HUSQVARNA 525iRXT

AKKU



46 cm
4,2 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- Kolminopeuksinen tila
- Helppokäyttöinen näppäimistö ja akun tilan ilmaisin
- ErgoFeed™-siimapää
- Tärinänvaimennus
- Integroitu liitettävyys
- Säänkestävä (IPX4)

525iRXT, 970 55 14–01, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 520iRX

AKKU



40 cm
3,8 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säänkestävä (IPX4)
- Kaksi pyörimissuuntaa

520iRX, 967 91 62–03, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 520iLX

AKKU



40 cm
3,0 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säänkestävä (IPX4)
- Kaksi pyörimissuuntaa

520iLX, 967 91 61–13, ilman akkua ja laturia

HUSQVARNA 555RXT

BENSIINI



53,3 cm³
2,8 kW
54 cm
9,2 kg

- X-TORQ®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Low Vib™
- Smart Start™
- Balance XT2™ -valjaat

555RXT, 966 62 90–01

HUSQVARNA 545RXT

BENSIINI



45,7 cm³
2,2 kW
49 cm
8,6 kg

- X-TORQ®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Low Vib™
- Käynnistystila
- AutoTune™
- Balance XT2™ -valjaat

545RXT, 967 17 67–04

HUSQVARNA 545RX

BENSIINI



45,7 cm³
2,1 kW
49 cm
8,9 kg

- X-TORQ®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Low Vib™
- Smart Start™
- Balance X™ -valjaat

545RX, 966 01 59–02

Sylinteritilavuus, cm³ | Lähtöteho, kW | Teräketjun jako, tuumaa | Suositeltu terälevyn pituus, min.–maks., cm | Maksimipituus leikkauslaitteella, cm | Terän pituus, cm | Leikkuuta minuutissa | Puhallusteho, N
Ilmavirtaus putkessa, m³/min | Paino (ilman polttoainetta/akkua ja terävarustusta), kg | N/A = Arvoja ei ollut saatavana painohetkellä | Leikkuuleveys, cm

HUSQVARNA 545FR

BENSIINI



45,7 cm³
2,1 kW
49 cm
8,7 kg

- X-TORQ®-moottori
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Low Vib™
- Smart Start™
- Balance X™ -valjaat

545FR, 967 63 79-04

HUSQVARNA 535RX

BENSIINI



34,6 cm³
1,6 kW
47 cm
6,1 kg

- X-TORQ®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Low Vib™

535RX, 966 62 88-02, sisältää Balance 35 -valjaat

535RXT, 966 62 89-02, sisältää Balance X™ -valjaat

UUTUUS

HUSQVARNA 525RX/525RXT Mark II

BENSIINI



25,4 cm³
1,0 kW
45 cm
TBA kg

- X-TORQ®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Suuri polttoainesäiliö

525RX Mark II, 970 44 66-01, Balance 35 -valjaat

525RX T Mark II, 970 44 67-01, Low Vib™ ja Balance 55 -valjaat

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN RUOHORAIVUREISTA
Lue lisää ruohoraivurivalikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/Brushcutters

METSÄNRAIVAUSSAHAT

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA 555FX

BENSIINI



53,3 cm³
2,8 kW
8,9 kg

- X-TORQ®-moottori
- Low Vib™
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Balance XT2™ -valjaat

555FX, 966 62 91-05

555FXT, 966 62 92-03, lämpökahvat

HUSQVARNA 545FX AUTOTUNE™

BENSIINI



45,7 cm³
2,2 kW
8,2 kg

- X-TORQ®-moottori
- Low Vib™
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Käynnistystila
- AutoTune™
- Balance XT2™ -valjaat

545FX AutoTune™, 967 17 65-04

545FXT AutoTune™, 967 17 66-02, lämpökahvat

HUSQVARNA 545F

BENSIINI



45,7 cm³
2,0 kW
8,4 kg

- X-TORQ®-moottori
- Low Vib™
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Balance X™ -valjaat

545F, 967 88 45-02

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN METSÄNRAIVAUSSAHOISTA
Lue lisää metsänraivaussahojen valikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/ForestryClearingSaws

YHDISTELMÄTRIMMERIT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

HUSQVARNA 129LK

BENSIINI



27,6 cm³
0,8 kW
43 cm
4,7 kg

- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Helposti liitettävät lisälaitteet

129LK, 967 19 36-03, moottoriyksikkö

HUSQVARNA 122LK

BENSIINI



21,7 cm³
0,6 kW
43 cm
4,8 kg

- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Hiljainen moottori
- Helposti liitettävät lisälaitteet

122LK, 967 25 28-01

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA 325iLK

AKKU



42 cm
2,4 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- Kolminopeuksinen tila
- Helppokäyttöinen näppäimistö ja akun tilan ilmaisin
- Helposti liitettävät lisälaitteet

325iLK, 967 85 01-03, sisältää trimmerilisälaitteen, ilman akkua ja laturia

325iLK, 967 85 01-04, moottoriyksikkö, ilman akkua ja laturia

AMMATTITASO – 500-SARJA

HUSQVARNA 535LK

BENSIINI



34,6 cm³
1,5 kW
45 cm
5,8 kg

- X-TORQ®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Helposti liitettävät lisälaitteet

535LK, 967 68 81-03

HUSQVARNA 525LK

BENSIINI



25,4 cm³
1,0 kW
46 cm
4,5 kg

- X-TORQ®-moottori
- Erillinen käynnistin
- Automaattisesti palautuva pysäytyspainike
- Smart Start™
- Helposti liitettävät lisälaitteet

525LK, 967 14 83-02

LISÄTIETOJA YHDISTELMÄKONEISTA
Lue lisää yhdistelmätrimmereiden ja lisälaitteiden valikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/GrassTrimmers

YHDISTELMÄTRIMMEREIDEN LISÄLAITTEET

SIIMAPÄÄ



- Kevyeen ruohonleikkuuseen
- Trimmerin suojus
- T35 Tap-n-Go™ -siimapää
- Varren halkaisija 24 mm

TA 850/24, 537 35 35-01. Sopii malleihin 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK ja 129LK

RUOHORAIVURI



- Vaativaan käyttöön, paksun ja korkean ruohon leikkaukseen
- Yhdistelmäsuojus
- Sisältää valjaat
- Multi 255-4 -ruohoterä
- Varren halkaisija 24 mm

BCA 850/24, 967 18 59-01. Sopii malleihin 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK ja 129LK

PENSASLEIKKURIT



- Pensasleikkurilisälaitteet
- HA 860 -pensasleikkuri, pitkävartinen erittäin korkealta tai matalalta leikkaamiseen
- Leikkuulaite 55 cm
- Putken pituus 11 / 85 cm
- Varren halkaisija 24 mm

HA 860, 596 31 66-01. Sopii malleihin 535FBX, 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK ja 122LK

HA 200, 596 31 65-01. Sopii malleihin 535LK, 525LK, 129LK ja 122LK

PUHALLIN



- Tehokas puhallin poistaa lehdet, roskat ja ruohosilpun poluilta ja teiltä
- Varren halkaisija 24 mm

BA 101, 967 28 64-01. Sopii malleihin 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK ja 122LK

TELAHARJA



- Vankka harja, joka poistaa lian poluilta, teiltä ja syvistäkin urista
- Leveys 60 cm
- Varren halkaisija 24 mm
- Mukana toimitetaan suoja

BR 600, 967 29 67-01. Sopii malleihin 525iLK, 525LK, 325iLK, 129LK ja 122LK

LAKAISULAITE



- Tehokas kumiharja puhdistaa polut, tiet ja nurmikon hiekasta ja sorasta.
- Leveys 60 cm
- Varren halkaisija 24 mm
- Mukana toimitetaan suoja

SR 600–2, 967 29 44–01. Sopii malleihin 525iLK, 525LK, 325iLK, 129LK ja 122LK

PINTAILMAAJA



- Poistaa sammaleen ja varmistaa terveemmän nurmikon.
- Leveys 60 cm
- Varren halkaisija 24 mm
- Mukana toimitetaan suoja

DT 600, 967 29 69–01. Sopii malleihin 525iLK, 525LK, 325iLK, 129LK ja 122LK

JYRSIN



- Ihanteellinen herkkien kukkapenkkien ja puita ympäröivien alueiden käsittelyyn.
- Varren halkaisija 24 mm

CA 230, 967 29 42–01. Sopii malleihin 525iLK, 525LK, 325iLK, 129LK ja 122LK

REUNALEIKKURI



- Auttaa pitämään reunat suorina ja nurmikot, polut ja kukkapenkit viimeisen päälle siisteinä
- Varren halkaisija 24 mm

ESA 850, 967 92 56–01 suora varsi. Sopii malleihin 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK ja 122LK
ECA 850, 967 90 86–01, muotoiltu varsi. Sopii malleihin 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK ja 122LK

OKSASAHA



- Oksasahalisälaite karsintaan
- Oikea valinta, kun käsiteltävät kohteet ovat korkealla
- Enintään noin 15 cm:n paksuisten oksien leikkaamiseen
- Pituus 110 cm tai 73 cm
- Varren halkaisija 24 mm

PA 1100, 537 18 33–23, 110 cm. Sopii malleihin 535FBX, 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK and 129LK
PAX 1100, 967 68 83–01, 110 cm. Sopii malleihin 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK and 129LK
PAX 730, 967 68 82–01, 73 cm. Sopii malleihin 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK and 129LK

RIKKARUOHOLEIKKURI



- Rikkaruohojen poistoon ja nurmikon reunojen siistimiseen jalkakäytävien ja hiekkapolkujen vierellä
- Lennättää vähemmän kiviä ja roskia
- Varren halkaisija 24 mm

RA 850, 967 90 85–01. Sopii malleihin 525iLK, 525LK, 325ILK, 129LK ja 122LK
RA-V, 967 90 86–01. Sopii malleihin 525iRXT, 525iLXT, 525RXT ja 525RX.

JATKOKAPPALE



- Runkoputken jatkokappale pidentää ulottuvuutta lähes 80 cm.
- Varren halkaisija 24 mm

EX 780. 967 29 71–01. Sopii malleihin 535FBX, 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK ja 122LK

AKUT JA LATURIT

KATSO LISÄTIETOJA SEURAAVAN AUKEAMAN TAULUKOSTA

BLi950X



- Reppuakku
- Erittäin tehokas
- Pitkä käyttöaika
- Säänkestävä
- Ergonomisesti muotoillut valjaat
- Kestää jopa 1 500 latauskertaa.
- ActiveCool

BLi950X, 967 09 32–01, 1 120 Wh, 9,4 kg sis. valjaat ja sovitin
BLi950X, 579 82 22–01, 1 120 Wh, 0,7 kg, vain akku

BLi300/BLi200/BLi200X/BLi100



- Integroitu akku
- Hyvä teho-painosuhde
- Säänkestävä
- Kestää jopa 1 500 latauskertaa.
- ActiveCool

BLi300, 967 07 19–01, 338 Wh, 1,9 kg
BLi200, 967 09 19–01, 180 Wh, 1,3 kg
BLi200X, 970 44 89–01, optimoitu malliin T540i XP®, 180 Wh, 1,3 kg
BLi100, 967 09 18–01, 94 Wh, 0,9 kg

BLi30/B140/B70



- Integroitu akku
- Kestää jopa 600 latauskertaa.
- ActiveCool

BLi30, 967 93 77–01, 270 Wh, 1,9 kg
40-B140, 970 45 72–01, 144 Wh, 1,3 kg
40-B70, 970 45 71–01, 72 Wh, 0,8 kg

QC500/QC330



- Pikalatausyksikkö
- ActiveCool
- LED-merkkivalo
- Pöytämalli

QC500, 970 44 95–01, 1,5 kg
QC330 970 52 22–01, 1,5 kg

QC250/C80



- Pöytämalli
- LED-merkkivalo
- ActiveCool (QC250)

QC250, 967 97 01–01, 0,7 kg, 250 W
40-C80, 970 48 78–01, 0,41 kg, 70 W

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN AKKUTUOTTEISTA
Tutustu Husqvarnan latureihin, sovittimiin ja akkutuotteisiin.
husqvarna.com/Battery

PAINEPESURIT

KÄTEVÄ – 100-SARJA

UUTUUS

HUSQVARNA PW 130



130 bar
324–465 l/h
1 500 W
6 m

JOHDOLLINEN

- Erittäin joustava korkeapaineletku
- Metallipumppu
- Pyörivä ja litteä sumusuutin
- Vaahtoruisku

PW 130, 970 64 80–01

EDISTYNYT – 200-SARJA

UUTUUS

HUSQVARNA PW 240



140 bar
348–465 l/h
1 800 W
8 m

JOHDOLLINEN

- Erittäin joustava korkeapaineletku
- Metallipumppu
- Pyörivä ja litteä sumusuutin
- Vaahtoruisku

PW 240, 970 64 81–01

ENSILUOKKAINEN – 300/400-SARJA

HUSQVARNA PW 345C



145 bar
420–550 l/h
2 400 W
8 m

JOHDOLLINEN

- Joustava korkeapaineletku
- Metallipumppu
- Pyörivä ja litteä sumusuutin
- Vaahtoruisku

PW 345C, 967 67 76–01

Sylinteritilavuus, cm³ Lähtöteho, kW Leikkuuleveys, cm Teräketjun jako, tuumaa Suositeltu terälevyn pituus min.–maks., cm Paino (ilman polttoainetta/akkua ja terävarustusta), kg
Letkun pituus, m Säiliön tilavuus, l N/A = Arvoja ei ollut saatavilla painohetkellä Enimmäispaine, bar Veden virtaus, l/h Säiliön tilavuus,

HUSQVARNA PW 350

JOHDOLLINEN



- 150 bar
- 420–500 l/h
- 2 100 W
- 9 m

- Induktiomoottori
- Pitkä ruiskuvarsi
- Helposti painettava liipaisin
- Joustava korkeapaineletku
- Metallipumppu
- Pyörivä ja litteä sumusuutin
- Vaahtoruisku

PW 350, 967 67 77-01

HUSQVARNA PW 360

JOHDOLLINEN



- 160 bar
- 410–500 l/h
- 2 300 W
- 10 m

- Induktiomoottori
- Teräsvahvisteinen paineletku
- Pitkä ruiskuvarsi
- Helposti painettava liipaisin
- Metallipumppu
- Pyörivä ja litteä sumusuutin
- Vaahtoruisku

PW 360, 967 67 78-01

HUSQVARNA PW 480

JOHDOLLINEN



- 180 bar
- 540–610 l/h
- 2 900 W
- 13 m

- Induktiomoottori
- Teräsvahvisteinen paineletku
- Pitkä ruiskuvarsi
- Helposti painettava liipaisin
- Messinkinen pumppu
- Sisäänrakennettu pesuainesäiliö
- Pyörivä ja litteä sumusuutin

PW 480, 970 46 83-01

HUSQVARNA PW 490

JOHDOLLINEN



- 190 bar
- 570–650 l/h
- 3 000 W
- 15 m

- Induktiomoottori
- Teräsvahvisteinen paineletku
- Pitkä ruiskuvarsi
- Helposti painettava liipaisin
- Messinkinen pumppu
- Sisäänrakennettu pesuainesäiliö
- Keramiikkapinnoitteiset männät
- Pyörivä ja litteä sumusuutin

PW 490, 970 46 84-01

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN PAINEPESUREISTA
Lue lisää painepesurivalikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/PressureWashers

IMURIT

EDISTYNYT – 200-SARJA

HUSQVARNA WDC 220

JOHDOLLINEN



- 1 000 W
- 20 l
- 2,5 m

- Kompakti märkä- ja kuivaimuri
- Voimakas ja luotettava imuteho
- Intuitiiviset hallintalaitteet
- Pestävä PET-suodatin
- Kätevä säilyttää

WDC 220, 967 90 79-01

ENSILUOKKAINEN – 300-SARJA

HUSQVARNA WDC 325L

JOHDOLLINEN



- 1 200 W
- 25 l
- 3,5 m

- Kompakti märkä- ja kuivaimuri
- Voimakas ja luotettava imuteho
- Intuitiiviset hallintalaitteet
- Pestävä PET-suodatin
- Kätevä säilyttää
- Smart start/stop -toiminto, kun yhdistetty käsikäyttöiseen työkaluun
- Portaaton nopeuden säädin
- Täyttää pölyluokan L vaatimukset

WDC 325L, 967 90 81-01

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN IMUREISTA
Lue lisää imurivalikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/VacuumCleaners

LAIKKALEIKKURIT

AMMATTIKÄYTTÖÖN

K 535i

AKKU



- 230 mm
- 3,5 kg

- Hiiliharjaton E-TORQ™-moottori
- Sähköinen teräjarru
- savE™-tila pidentää käyttöaikaa
- Helppokäyttöinen näppäimistö
- Säänkestävä (IPX4)
- Integroitu kantokahva

K 535i, 967 79 59-01, ei sisällä akkua ja laturia

K 1270

BENSIINI



- 119 cm³
- 5,8 kW
- 350/400 mm
- 13,3/13,7 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Moniurahihna
- X-TORQ®-moottori

K 1270, D400, 967 97 88-01

K 970 SMARTGUARD™

BENSIINI



- 94 cm³
- 4,8 kW
- 350/400 mm
- 11,9/12,8 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Moniurahihna
- DuraStarter™
- X-TORQ®-moottori
- SmartTension™
- SmartGuard™

K 970 350MM SmartGuard™, 970 46 01-02
K 970 D400 SmartGuard™, 970 49 49-01

K 970

BENSIINI



- 94 cm³
- 4,8 kW
- 350/400 mm
- 11,0/11,6 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Moniurahihna
- DuraStarter™
- X-TORQ®-moottori
- SmartTension™

K970 III D350, 967 34 80-01
K 970 III D400, 967 34 81-01

K 770 SMARTGUARD™

BENSIINI



- 74 cm³
- 3,7 kW
- 300/350 mm
- 10,8/11,1 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Moniurahihna
- DuraStarter™
- X-TORQ®-moottori
- SmartTension™
- SmartGuard™

K 770 SmartGuard™, 970 46 00-02

K 770

BENSIINI



- 74 cm³
- 3,7 kW
- 300/350 mm
- 10/10,1 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Moniurahihna
- DuraStarter™
- X-TORQ®-moottori
- SmartTension™

K 770 D350, 967 68 21-01
K 770 D300, 967 80 85-01

K 770 VAC

BENSIINI



- 74 cm³
- 3,4 kW
- 300 mm
- 11,3 kg

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Moniurahihna
- DuraStarter™
- X-TORQ®-moottori

K 770 VAC, 967 86 07-01

LISÄTIETOJA HUSQVARNAN LAIKKALEIKKUREISTA
Lue lisää laikkaleikkurivalikoimastamme osoitteessa
husqvarna.com/PowerCutters

Tee Husqvarna BLi-X 36 -laitteestasi entistä parempi!

Alla olevasta taulukosta voit tarkistaa, mikä Husqvarna BLi-X 36 Volt -akku/laturi-yhdistelmä sopii parhaiten laitteellesi ja tekemääsi työhön. Valitsemalla hieman tehokkaamman akun tai hankkimalla lisäakun työskentelystä tulee vieläkin mukavampaa pitkällä aikavälillä.

YHDEN LATAUKSEN KÄYTTÖAIKA

TYÖTEHTÄVÄ	TUOTENIMI	AKKU										
		BLi10/ B70	BLi20/B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
MOOTTORISAHAT												
Puiden kaataminen 	**540i XP®[1]/T540i XP®[1]**	45 min	1 h 30 min	3 h	1 h	–	2 h	2 h	–	3 h 30 min	–	12 h
Puiden karsinta 	**540i XP®[1]/T540i XP®[1]**	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	–	3 h	3 h	–	5 h 30 min	–	17 h 30 min
	535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	–	3 h	3 h	–	5 h 30 min	–	17 h 30 min
	T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	–	3 h	3 h	–	5 h 30 min	–	17 h 30 min
Karsinta 	**540i XP®[1]/535i XP®**	30 min	1 h	1 h 45 min	40 min	–	1 h 15 min	1 h 15 min	–	2 h 15 min	–	7 h 30 min
	340i/330i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	–	1 h 15 min	1 h 15 min	–	2 h 15 min	–	8 h 15 min
	240i	–	1 h	2 h	–	–	–	–	–	–	–	–
	225i	–	30 min	40 min	–	–	–	–	–	–	–	–
	120i	–	35 min	–	–	–	45 min	45 min	–	–	–	3 h
Runkojen sahaus 	**540i XP®[1]/535i XP®**	15 min	30 min	45 min	15 min	–	30 min	30 min	–	1 h	–	3 h 30 min
	340i/330i	15 min	30 min	45 min	15 min	–	35 min	35 min	–	1 h	–	4 h
	240i	–	30 min	45 min	–	–	–	–	–	–	–	–
	225i	–	30 min	40 min	–	–	–	–	–	–	–	–
Puutyöt 	**540i XP®[1]/535i XP®**	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	–	3 h	3 h	–	5 h 30 min	–	18 h 45 min
	340i/330i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	–	3 h	3 h	–	5 h 30 min	–	20 h 30 min
OKSASAHAT												
Karsinta 	**530iPT5/530iP4**	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	–	2 h	2 h	–	3 h 30 min	–	11 h 30 min
	115iPT4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	–	2 h	2 h	–	3 h 30 min	–	11 h 30 min
	120iTK4 P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	–	2 h 5 min	2 h 5 min	–	3 h 35 min	–	11 h 35 min
METSÄNRAIVAUSSAHA												
Raivaus 	**530iPX**	30 min	1 h	2 h	40 min	–	1 h 20 min	1 h 20 min	–	2 h 30 min	–	8 h 15 min
RUOHORAIVURIT												
Raivaus 	**535iFR**	–	20 min	45 min	–	–	30 min	30 min	–	1 h	–	3 h 20 min
Vaativa (ruohoterä) 	**535iRXT/535iRX**	–	15 min	35 min	–	–	25 min	25 min	–	45 min	–	2 h 25 min
	535iFR	–	15 min	35 min	–	–	25 min	25 min	–	45 min	–	2 h 25 min
	525iRXT	–	20 min	40 min	–	–	30 min	30 min	–	55 min	–	3 h
	325iR/iRJ	15 min	30 min	55 min	20 min	–	40 min	40 min	–	70 min	–	2 h 50 min
Vaativa (siimapää) 	**535iRXT/ 535iRX**	–	10 min	20 min	–	–	15 min	15 min	–	30 min	–	1 h 50 min
	535iFR	–	10 min	20 min	–	–	15 min	15 min	–	30 min	–	1 h 50 min
	525iRXT	–	15 min	30 min	–	–	20 min	20 min	–	40 min	–	2 h 15 min
	325iR/iRJ	10 min	20 min	40 min	15 min	–	30 min	30 min	–	50 min	–	2 h 50 min
TRIMMERIT												
Vaativa ruohonleikkaus 	**525iLXT**	–	15 min	30 min	–	–	20 min	20 min	–	40 min	–	2 h 15 min
	525iLK	–	15 min	30 min	–	–	25 min	25 min	–	40 min	–	2 h 15 min
	520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	–	40 min	40 min	–	1 h 15 min	–	4 h 15 min
	325iLK	10 min	20 min	40 min	15 min	–	30 min	30 min	–	50 min	–	2 h 50 min
	325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	–	30 min	30 min	–	50 min	–	2 h 50 min
	320iC	15 min	30 min	50 min	20 min	–	35 min	35 min	–	1 h	–	3 h 45 min
Kevyt siistiminen 	**525iLXT**	–	30 min	60 min	–	–	40 min	40 min	–	1 h 15 min	–	4 h 10 min
	525iLK	–	30 min	60 min	–	–	40 min	40 min	–	1 h 15 min	–	4 h 10 min
	520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	–	1 h 20 min	1 h 20 min	–	2 h 15 min	–	8 h 15 min
	325iLK	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	–	50 min	50 min	–	1 h 40 min	–	5 h 40 min
	325iL	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	–	50 min	50 min	–	1 h 40 min	–	5 h 40 min
	320iC	30 min	50 min	1 h 25 min	30 min	–	1 h	1 h	–	1 h 45 min	–	6 h
	215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	–	1 h 15 min	1 h 15 min	–	2 h 20 min	–	–
	115iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	–	1 h 15 min	1 h 15 min	–	2 h 20 min	–	–
	110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	–	1 h 15 min	1 h 15 min	–	2 h 20 min	–	–
PENSASLEIKKURIT												
Vaativa leikkaaminen 	**520iHD60/520iHD70**	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	–	1 h	1 h	–	1 h 45 min	–	6 h
	522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	–	1 h	1 h	–	1 h 50 min	–	6 h
	522iHD60/522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	–	1 h 10 min	1 h 10 min	–	2 h 5 min	–	7 h
	520iHT4	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	–	1 h	1 h	–	1 h 45 min	–	6 h
	520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	–	1 h	1 h	–	1 h 45 min	–	6 h
Kevyt siistiminen 	**520iHD60/520iHD70**	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	–	2 h	2 h	–	3 h 45 min	–	12 h 30 min
	522iHDR60	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	–	2 h	2 h	–	3 h 35 min	–	12 h
	522iHD60/522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	–	2 h	2 h	–	3 h 35 min	–	12 h
	520iHT4	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	–	2 h	2 h	–	3 h 45 min	–	12 h 30 min
	520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	–	2 h	2 h	–	3 h 45 min	–	12 h 30 min
	322iHD60	40 min	1 h 20 min	–	55 min	–	1 h 50 min	1 h 50 min	–	–	–	–
	215iHD45	45 min	1 h 30 min	–	1 h	–	2 h	2 h	–	–	–	7 h 30 min
	115iHD45	45 min	1 h 30 min	–	1 h	–	2 h	2 h	–	–	–	7 h 30 min
	120iTK4-H	60 min	2 h	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PUHALTIMET												
Vaativa puhallus 	**550iBTX[2]**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 h
	340iBT[3]	–	15 min	35 min	–	–	20 min	20 min	–	35 min	–	–
	530iBX[4]	5 min	–	30 min	10 min	–	15 min	15 min	–	35 min	–	1 h 45 min
	525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	–	15 min	15 min	–	35 min	–	1 h 45 min
	325iB	10 min	20 min	40 min	15 min	–	25 min	25 min	–	45 min	–	2 h 40 min
	320iB Mark II	10 min	20 min	40 min	15 min	–	25 min	25 min	–	45 min	–	2 h 40 min
	120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	–	30 min	30 min	–	50 min	–	2 h 50 min

TYÖTEHTÄVÄ	TUOTENIMI	AKKU										
		BLi10/ B70	BLi20/B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
Kevyt puhallus 	**550iBTX**[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 h 45 min
	340iBT[3]	15 min	20 min	45 min	20 min	–	30 min	30 min	–	55 min	–	–
	530iBX[4]	15 min	30 min	50 min	15 min	–	35 min	35 min	–	1 h	–	3 h 30 min
	525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	–	35 min	35 min	–	1 h	–	3 h 30 min
	325iB	15 min	30 min	50 min	15 min	–	35 min	35 min	–	1 h	–	3 h 30 min
	320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	–	35 min	35 min	–	1 h	–	3 h 30 min
	120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	–	45 min	45 min	–	1 h 25 min	–	4 h 45 min
RUOHONLEIKKURIT												
Ruohonleikkuu 	**LC 551iV**[5]	–	10 min	–	–	–	15 min	–	–	30 min	–	1 h 40 min
	LB 553iV[5]	–	–	–	–	–	20 min	–	–	35 min	–	1 h 50 min
	LB 548i[5]	–	15 min	–	–	–	25 min	–	–	35 min	–	1 h 55 min
	LB 448i	–	20 min	35 min	–	–	25 min	–	–	45 min	–	–
	LB 442i	–	25 min	50 min	–	–	35 min	–	–	55 min	–	–
	LC 353iVX/LC353iV	–	15 min	30 min	–	–	20 min	–	–	35 min	–	–
	LC 347iVX	–	15 min	30 min	–	–	20 min	–	–	40 min	–	–
	LC 347iV	–	15 min	30 min	–	–	20 min	–	–	40 min	–	–
	LC 247i	–	20 min	40 min	–	–	25 min	–	–	45 min	–	–
	LB 144i	–	25 min	50 min	–	–	30 min	–	–	1 h	–	–
	LC 142iS	–	30 min	1 h	–	–	40 min	–	–	1 h 10 min	–	–
	LC 142i	–	35 min	1 h 5 min	–	–	45 min	–	–	1 h 15 min	–	–
	LC 141iV	–	25 min	50 min	–	–	30 min	–	–	1 h	–	–
	LC 141i	20 min	30 min	60 min	25 min	–	35 min	–	–	1 h 5 min	–	–
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	–	1 h 15 min	–	–	2 h 15 min	–	–
	LB 146i	–	25 min	50 min	–	–	30 min	–	–	1 h	–	–
PINTAILMAAJAT												
Ilmaaminen 	**S138i**	–	25 min /—	50 min	–	–	30 min	–	–	1 h	–	–
LAIKKALEIKKURI												
Leikkaaminen, betoniset pihalaatat, 40 mm 	**K 535i**	–	–	–	–	–	22 kpl	–	–	41 kpl	–	–
Kattotiilien leikkaaminen 	**K 535i**	–	–	–	–	–	87 kpl	–	–	164 kpl	–	–
Leikkaaminen, graniitti, 70 mm 	**K 535i**	–	–	–	–	–	6 kpl	–	–	10 kpl	–	–
Leikkaaminen, lattialaatat, 7 mm 	**K 535i**	–	–	–	–	–	144 kpl	–	–	244 kpl	–	–
Vesisäiliöt	**WT15i**	–	–	–	–	–	4 h 30 min	–	–	–	–	–
Tasoitin	**BV30i**	–	–	–	–	–	40 min	–	–	70 min	–	–
Pölynerotin	**DE110i**	–	–	–	–	–	22 min	–	–	39 min	–	–
Timanttiporaus	**DM540i**	–	–	–	–	–	10 min	–	–	–	–	–

Paras vaihtoehto N/A = Arvoja ei ollut saatavana painohetkellä. — = Ei suositella. [1] Täysi varaustaso vain BLi200X- ja BLi300-malleilla. [2] Edellyttää BLi-akkureppuja [3] Käyttöaika viittaa kahden BLi-akun käyttöön [4] Edellyttää akkureppua / FLEXI-akkuhihnaa [5] Akkurepun kanssa käyttö edellyttää sovitinlevyä ja akkusovitinta. Käyttöajat ovat enimmäiskäyttöaikoja. Ne perustuvat tyypilliseen käyttöön, johon sisältyy savE™-säästötilan hyödyntämistä, varsinaista perustyötä, tavanomaisia huoltotöitä ja liikkumista tai kiipeämistä. Annetut tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne ole toistettavissa kaikissa tilanteissa. Vaadittu lämpötila akun lataamiseen: 5–40 °C.

ERILAISTEN AKKUJEN JA LATURIEN LATAUSAJAT

AKKU	LATAUSJAKSOT ENINTÄÄN	QC500		QC330		QC250		C80		QC80/QC80F	
		LATAUSTASO		LATAUSTASO		LATAUSTASO		LATAUSTASO		LATAUSTASO	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi10/40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 10 min
BLi20/40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 35 min/2 h 40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	3 h 15 min	3 h 35 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min
40-B140X	1500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
40-B220X	1500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
40-B330X	1500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	–	–	–	–	–	–

Vaadittu lämpötila akun lataamiseen: 5–40 °C

Husqvarna Aspire™ 18V -akkujärjestelmä

YHDEN LATAUKSEN KÄYTTÖAIKA

TYÖTEHTÄVÄ	TUOTENIMI	AKKU	
		P4A 18-B45	P4A 18-B72
OKSASAHA			
	**P5-P4A**	30 min	60 min
TRIMMERI			
	**T28-P4A**	25 min	50 min
PENSASLEIKKURI			
	**H50-P4A**	40 min	80 min
PUHALLIN			
	**B8X-P4A**	15 min	30 min
RUOHONLEIKKURI			
Leikkuu 	**LC34-P4A**	10 min	25 min

ERILAISTEN AKKUJEN JA LATURIEN LATAUSAJAT

AKKU	P4A 18-C70	
	LATAUSTASO	
	80%	100%
P4A 18-B45	40 min	60 min
P4A 18-B72	64 min	95 min

* 97–100 % (noin)



CARE

Husqvarna

Kattava palvelutarjonta

Husqvarna Care™ -palvelukonsepti varmistaa huolettoman omistuksen. Palvelut kuten pidennetty takuu, huoltosopimukset ja leasing-vaihtoehdot tekevät Husqvarna-tuotteiden omistamisesta entistä kätevämpää.

KÄYTTÖTURVA

Laajenna takuutasi

Käyttöturva takaa Husqvarna-tuotteen huolettoman käytön jopa viiden vuoden ajaksi.
Tarjous on saatavilla monenlaisiin tuotteisiin, ja sen voi lisätä 30 päivän kuluessa ostoksestasi.

HUOLTOTURVA

Huolettomuuden huipentuma

Huoltoturva on kolmen tai viiden vuoden huolettoman omistajuuden tarjoava kaikenkattava palvelupaketti robottiruohonleikkurin omistajille. Me huolehdimme huollosta, takuukorjauksista ja talvisäilytyksestä kiinteään kuukausihintaan.

LEASE PLUS

Omista vähemmän, nauti enemmän

Lease Plus -sopimuksella voit käyttää Automower®-robottiruohonleikkuria tai ajoleikkuria puutarhassasi kuukausihintaan 3–5 vuoden ajan. Sen jälkeen voit palauttaa sen myyjälle tai vaihtaa sen uuteen malliin ja leasing-tarjoukseen. Sisältää asennuksen*, talvisäilytyksen ja huollon.

	Lease Plus	Huoltoturva	Käyttöturva
Takuukorjaukset	✓	✓	✓
Vuosihuolto	✓	✓	(✓)
Talvisäilytys*	✓	✓	X
Aidot Husqvarna-terät*	✓	✓	X
Asennus*	✓	(✓)	(✓)
Tuote	✓	X	X

✓ = Sisältyy palvelupakettiin (✓) = Vaaditaan mutta ei sisälly *Jos sovellettavissa

OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN

Lue lisää Husqvarna Care™ -konseptin eduista osoitteessa husqvarna.com/HusqvarnaCare.

Copyright © 2023 Husqvarna AB (julk.). Kaikki oikeudet pidätetään. Husqvarna ja muut tuote- ja ominaisuusmerkinnät ovat Husqvarna-konsernin tai sen lisenssinhaltijoiden tuotemerkkejä. Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Husqvarna käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

www.husqvarna.com/fi

Husqvarna kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa malleja, teknisiä ominaisuuksia, teknisiä tietoja ja varustetasoja ilman etukäteisilmoitusta. Käyttäjänä velvollisuutesi on käyttää tuotteitamme asianmukaisesti. Sinun on luettava ja ymmärrettävä kaikki käyttöohjekirjoissa annetut ohjeet ja varoitukset ennen kuin alat käyttää tuotteita. Pyydä jälleenmyyjältäsi lisätietoa tuotteidemme maakohtaisista varusteista ja suorituskyvystä, sillä saatavana olevat vaihtoehdot vaihtelevat maittain. Tarkista huolellisesti maasi lakisääteiset vaatimukset turva-asuista ja turvavarustuksesta sekä huomiovaatteiden mallista ja käytöstä. Teknisten tietojen ajantasaisuus julkaisuajankohtana on pyritty varmistamaan kohtuullisin toimenpitein. Emme ota vastuuta painovirheistä.